

Recevoir ses mails de son domaine sur Zourit

Si vous possédez un domaine (par exemple si vous utilisez une adresse e-mail en @monasso.fr) ou si vous possédez un site internet en <https://monasso.fr> il vous est possible de récupérer vos mails dans Zourit.

Pour cela il faut procéder en plusieurs étapes.

- Prévenir vos utilisateurs de ce changement à une date donnée. Au delà de cette date, les mails seront reçus dans zourit. S'ils utilisaient des logiciels de messagerie habituels, les paramètres de connexion vont changer et ils ne recevront plus leur mail.
- (**Voir ci-dessous**) : Modifier les entrées DNS de votre domaine chez votre fournisseur de domaine (OVH, Gandi, Ouvaton...)
- Tester que la bascule des mails dans Zourit est effective. Celle-ci peut prendre du temps (jusqu'à 24h dans certains cas)
- Prévenir vos utilisateurs de ce changement pour qu'ils fassent des tests et récupèrent.

Modifier les entrées DNS

Pour modifier les entrées DNS, il faut se rendre dans l'interface de votre registrar (celui auprès de qui vous avez loué le domaine) et vous identifier. Puis cherchez le menu indiquant la Zone DNS de votre domaine. Les entrées qui concernent les boîtes mails sont des entrées appelées "MX".

Préalable important

Il peut être utile de sauvegarder les paramètres initiaux en les notant ou avec une capture d'écran ou un copier/coller.

Modification des DNS

Si la valeur d'une "entrée" existe déjà, il suffit de modifier sa valeur, en éditant le champ correspondant.

Si la valeur d'une entrée n'existe pas, il suffit de l'ajouter dans les entrées existantes.

Pour les adresses e-mail



Il est très important de respecter le ".! final du nom de la cible. Selon les interfaces qui vous seront proposées, il ne sera pas nécessaire de mettre les quotes « » au début et à la fin de chaque Cible.

Domaine	TTL	Type	Priorité	Cible
	600	MX	5	img.zourit.net.
	600	MX	10	img2.zourit.net.
	600	TXT		"v=spf1 mx ~all"
dmarc	600	TXT		"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:mail@mydmarc.net;"
Sc9fec7-60ac-47b1-bd31-969341d63673_domainkey	600	TXT		"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:mail@mydmarc.net;"

Pour les listes de diffusion

Si vous utilisez les listes de diffusion (avec le module sympa optionnel dans Zourit), il vous faut paramétrer 2 autres entrées DNS.

Domaine	TTL	Type	Priorité	Cible
listes	600	A		Adresse IP fournie par le super-admin de Zourit
listes	600	MX	5	listes
listes	600	SPF		"v=spf1 mx ~all"

Exemple sur l'interface OVH

Présentation des entrées DNS

The screenshot shows the OVH DNS management interface. The left sidebar lists services: Tableau de bord, Web, Server, Public Cloud, Télécom, and Sunrise. The main area is for the domain **s-cemea.fr**. The 'Zone DNS' tab is selected. The interface includes a search bar, a list of services (Informations générales, Zone DNS, Serveurs DNS, Redirection, DynHost, GLUE, Tâches récentes, E-mails et mailing-lists), and a 'Actions' dropdown. A red box highlights the 'Zone DNS' tab. A red box also highlights the 'Ajouter une entrée' button in the top right. The main content area shows a table of DNS entries:

Domaine	TTL	Type	Cible
s-cemea.fr.	0	NS	dns105.ovh.net.
s-cemea.fr.	0	NS	ns105.ovh.net.
s-cemea.fr.	0	MX	1 asso
s-cemea.fr.	0	A	213.18
s-cemea.fr.	0	A	51.7

Each row has a 'Modifier une entrée' button with a red box highlighting the '...' icon. A red box also highlights the 'Ajouter une entrée' button in the top right.

Ajouter / modifier une entrée DNS

X

Ajouter une entrée à la zone DNS

Étape 2 sur 3

* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Sous-domaine

 .cemea.  fr.

TTL

Personnalisé

▼

600

▲

▼

s.

Priorité *

5

▲

▼

Cible *

mg1.zourit.net.



Le champ MX actuellement généré est le suivant :

```
600 IN MX 5 mg1.zourit.net.
```



Attention : L'édition manuelle des champs MX peut entraîner la perte d'emails !

[Annuler](#)[Précédent](#)[Suivant](#)

From:

<https://doc.zourit.net/> - **Doc, doc Zourit ?**

Permanent link:

https://doc.zourit.net/doku.php?id=admin:dns_zourit&rev=1591223524Last update: **2020/06/04 00:32**