

# Recevoir ses mails de son domaine sur Zourit

Si vous possédez un domaine (par exemple si vous utilisez une adresse e-mail en @monasso.fr) ou si vous possédez un site internet en <https://monasso.fr> il vous est possible de récupérer vos mails dans Zourit.

Pour cela il faut procéder en plusieurs étapes.

- Prévenir vos utilisateur·ice·s de ce changement à une date donnée. Au delà de cette date, les mails seront reçus dans Zourit. Si les personnes utilisaient des logiciels de messagerie habituels, les paramètres de connexion vont changer et elles ne recevront plus leurs mails.
- **(Voir ci-dessous)** : Modifier les entrées DNS de votre domaine chez votre fournisseur de domaine (OVH, Gandi, Ouvatou ...)
- Tester que la bascule des mails dans Zourit est effective. Celle-ci peut prendre du temps (jusqu'à 24h dans certains cas)
- Prévenir vos utilisateur·ice·s de ce changement pour qu'ils fassent des tests et récupèrent leurs données.

## Modifier les entrées DNS

Pour modifier les entrées DNS, il faut se rendre dans l'interface de votre registrar (celui auprès de qui vous avez loué le domaine) et vous identifier. Puis cherchez le menu indiquant la Zone DNS de votre domaine. Les entrées qui concernent les boîtes mails sont des entrées appelées "MX".

### Préalable important

Il peut être utile de sauvegarder les paramètres initiaux en les notant ou avec une capture d'écran ou un copier/coller.

### Modification des DNS


Si la valeur d'une "entrée" existe déjà, il suffit de modifier sa valeur, en éditant le champ correspondant.

Si la valeur d'une entrée n'existe pas, il suffit de l'ajouter dans les entrées existantes.




Il faut absolument qu'il n'y ait qu'une seule ligne pour les SPF, et donc supprimer celles qui seraient en trop. Pour les lignes MX, ne doivent être présentes que les lignes ci-dessous.

## Pour les adresses e-mail


 Il est très important de respecter le "." final du nom de la cible. Selon les interfaces qui vous seront proposées, il ne sera pas nécessaire de mettre les quotes « " » au début et à la fin de chaque cible.

Si la configuration des DNS de votre domaine passe par WIX, attention, il ne faut pas mettre le point final pour les champs MX. Mettez alors :



et


## Présentation des entrées DNS sur OVH



The screenshot shows the OVH DNS management interface for the domain `-cemea.fr`. The left sidebar contains navigation options like 'Commander', 'Domaines', 'Rechercher', and 'Hébergements'. The main content area shows the 'Zone DNS' configuration. A table lists DNS records with columns for 'Domaine', 'TTL', 'Type', and 'Cible'. The records include NS, MX, and A records. A red box highlights the 'Ajouter une entrée' button, and another red box highlights the 'Modifier une entrée' icon (three dots) next to the MX record.

Domaine	TTL	Type	Cible
-cemea.fr	0	NS	dns105.ovh.net.
-cemea.fr	0	NS	ns105.ovh.net.
-cemea.fr	0	MX	1 asso
-cemea.fr	0	A	213.18
-cemea.fr	0	A	51.7

## Ajouter / modifier une entrée DNS



## Ajouter une entrée à la zone DNS

Étape 2 sur 3

\* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Sous-domaine  .cemea.  fr.

TTL   s.

Priorité \*

Cible \*

Le champ MX actuellement généré est le suivant :

```
600 IN MX 5 mg1.zourit.net.
```

**⚠ Attention : L'édition manuelle des champs MX peut entraîner la perte d'emails !**

### Cas particulier du champ "SPF" chez OVH

Il faut choisir "Ajouter une entrée", choisir "SPF" et compléter selon la capture ci-dessous. (Vous pouvez aussi choisir n'importe quelle option ensuite éditer la ligne générée et la modifier pour qu'elle soit conforme aux exigences ci-dessus.)



## Modifier une entrée de la zone DNS

Étape 1 sur 2

Si votre domaine `votredomaine.org` est configuré sur un serveur mutualisé OVH, le champ SPF de base à utiliser est simplement :

```
votredomaine.org.r. IN TXT "v=spf1 include:mx.ovh.com ~all"
```

**Utiliser le SPF pour mutualisé OVH**

\* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Sous-domaine  `.votredomaine.org.`

TTL

Autoriser l'IP de `votredomaine.org` à envoyer des emails ?

Oui  **Non**

Autoriser les serveurs MX de `votredomaine.org` à envoyer des emails ?

**Oui**  Non

Autoriser tous les serveurs dont le nom se termine par `votredomaine.org` à envoyer des emails ? (Cette option n'est pas recommandée)

Oui  **Non**

D'autres serveurs envoient-ils le courrier de `votredomaine.org` ? Vous pouvez les décrire en les donnant comme arguments aux champs suivants :

a:

Est-ce que le courrier de `votredomaine.org` provient originellement d'autres serveurs appartenant à d'autres domaines (ex.: votre FAI) ?

include:

Est-ce que les informations que vous avez indiquées décrivent tous les hôtes qui envoient du courrier de `votredomaine.org` ?

Oui, je suis sûr  
 **Oui, mais utiliser le safe mode**  
 Non


**Le champ SPF actuellement généré est le suivant :**

```
IN TXT "v=spf1 mx ~all"
```

Annuler

Suivant

## Cas particulier des champs "\_dmarc" et "\_domainkey" chez OVH



Attention, chez OVH, l'interface actuelle ne permet pas de saisir facilement les valeurs demandées avec une Entrée DMARC OU DKIM (limitée à 64 bits, plus court que celle de Zourit).


Il faut donc saisir des entrées TXT (ça fonctionne de la même manière)

### 1) Ajouter une entrée de type TXT pour le "\_dmarc"

Ajouter une nouvelle entrée TXT avec les paramètres suivants :

- **sous-domaine** : ajouter devant votre domaine : `_dmarc`
- **TTL** : personnalisé : `600`
- **valeur** : copier le champ ci-dessus commençant par :

```
"v=DMARC1;p=none;rua=mailto:mail@mithril.re;"
```



### Modifier une entrée de la zone DNS

Étape 1 sur 2

\* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

<b>Sous-domaine</b>	<input type="text" value="_dmarc"/>	<input type="text" value=".virkingraid.org."/>
<b>TTL</b>	<input type="text" value="Personnalisé"/>	<input type="text" value="600"/> <input type="text" value="s."/>
<b>Valeur *</b>		

## 2) Ajouter une entrée de type TXT pour le "\_domainkey"

Ajouter une nouvelle entrée TXT avec les paramètres suivants :

- sous-domaine : ajouter devant votre domaine : 5c92fec7-60ac-47b1-bd31-969341d63673.\_domainkey
- TTL : personnalisé : 600
- valeur : copier le champ ci-dessus commençant par :  
"v=DKIM1;h=sha256;k=rsa;s=email;p=MIICijANBgkqhki...."

✕

### Ajouter une entrée à la zone DNS Étape 2 sur 3

\* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

**Sous-domaine**

**TTL** Personnalisé ▼ 600 s.

**Valeur \***

**Le champ TXT actuellement généré est le suivant :**

5c92fec7-60ac-47b1-bd31-969341d63673.\_domainkey 600 IN TXT

Annuler
Précédent
Suivant

## Pour les listes de diffusion

Si vous utilisez les listes de diffusion (avec le module sympa optionnel dans Zourit), il vous faut paramétrer 5 autres entrées DNS.


Domaine	TTL	Type	Valeur
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

# Exemple de modification avec l'interface de

# Google Domains

Idéalement, puisqu'on cherche à s'émanciper des géants du Web, il vaut mieux avoir transférer son nom de domaine vers un registrar français comme Gandi ou OVH. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu le faire alors, vous devez modifier les DNS avec l'interface que propose Google domains.

Rendez-vous sur la page dédiée à la gestion des DNS :



Ensuite, le principe reste le même que précédemment et il vous faudra renseigner les mêmes champs qui sont mentionnés pour OVH.

L'interface ressemble à ça :

**Enregistrements personnalisés**  
lesmoyensdubord.fr/A et www.lesmoyensdubord.fr/A


Nom de l'hôte	Type	TTL	Données
	A	600	185.2 [redacted]
	+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement		
www	A	600	185.2 [redacted]
	+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement		
	MX	600	5 mg1.zourit.net.
	+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement		

[Créer un enregistrement](#) [Annuler](#) [Enregistrer](#)

On ajoute un champs avec le bouton "Créer un enregistrement"

www	A	600	185.2 [redacted]
	+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement		
	MX	600	5 mg1.zourit.net.
	+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement		

[Créer un enregistrement](#) [Annuler](#) [Enregistrer](#)

 Attention, pour les champs "MX", il faut cliquer sur "+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement" plutôt que sur "Créer un enregistrement". Si vous ne procédez pas de cette manière, vous aurez des messages peu clairs et les entrées donneront l'impression qu'elles sont prises en compte alors qu'elles ne le sont pas. C'est donc avec "+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement" qu'il faut ajouter "10 mg2.zourit.net." quand "5 mg1.zourit.net." a été ajouté et qu'il apparait bien après avoir sauvegarder

Pour les autres entrées, ça ne semble pas poser de soucis que de "Créer un enregistrement" alors qu'un champ identique existe déjà.

From:  
<https://doc.zourit.net/> - **Doc, doc Zourit ?**

Permanent link:  
[https://doc.zourit.net/doku.php?id=admin:dns\\_zourit&rev=1747988612](https://doc.zourit.net/doku.php?id=admin:dns_zourit&rev=1747988612)

Last update: **2025/05/23 10:23**

