

Recevoir ses mails de son domaine sur Zourit

Si vous possédez un domaine (par exemple si vous utilisez une adresse e-mail en @monasso.fr) ou si vous possédez un site internet en <https://monasso.fr> il vous est possible de récupérer vos mails dans Zourit.

Pour cela il faut procéder en plusieurs étapes.

- Prévenir vos utilisateurs de ce changement à une date donnée. Au delà de cette date, les mails seront reçus dans Zourit. S'ils utilisaient des logiciels de messagerie habituels, les paramètres de connexion vont changer et ils ne recevront plus leur mail.
- **(Voir ci-dessous)** : Modifier les entrées DNS de votre domaine chez votre fournisseur de domaine (OVH, Gandi, Ouvatou...)
- Tester que la bascule des mails dans Zourit est effective. Celle-ci peut prendre du temps (jusqu'à 24h dans certains cas)
- Prévenir vos utilisateurs de ce changement pour qu'ils fassent des tests et récupèrent.

Modifier les entrées DNS

Pour modifier les entrées DNS, il faut se rendre dans l'interface de votre registrar (celui auprès de qui vous avez loué le domaine) et vous identifier. Puis cherchez le menu indiquant la Zone DNS de votre domaine. Les entrées qui concernent les boîtes mails sont des entrées appelées "MX".

Préalable important

Il peut être utile de sauvegarder les paramètres initiaux en les notant ou avec une capture d'écran ou un copier/coller.

Modification des DNS

Si la valeur d'une "entrée" existe déjà, il suffit de modifier sa valeur, en éditant le champ correspondant.

Si la valeur d'une entrée n'existe pas, il suffit de l'ajouter dans les entrées existantes

Pour les adresses e-mail



Il est très important de respecter le "." final du nom de la cible.

Domaine	TTL	Type	Priorité	Cible
	600	MX	5	mx1.zourit.net.
	600	MX	10	mx2.zourit.net.
	600	TXT		"v=spf1 mx -all"
dmARC	600	TXT		"v=DMARC1;p=none;rua=mailto:mail@mitbril.re."

Domaine	TTL	Type	Priorité	Cible
5c92fec7-60ac-47b1-bd31-969341d63673_domainkey	600	TXT		"v=DKIM1:sh256:k=nsas:s=email:p=MIICJANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgkCAgEAEZzWk5n(BIOC47)SbCquDmiI5np5YWSA0GB+DdEIOsMcZvFRh38DQSLC3Hps5G8hw7dFFKqoVvvoehUjYpsjoweyC1R41AeyanjlarRHsSacw3UowYGOEE04lxJKzeGYM:ENA:PK3K+RYPpwx4+cv1gZz2KMBXE5idv3" "v=VWkewmWvOCaK1qPKB3CkEDQsXZfGR7a9jBj7XQibC7b44EZCHRmwaR1kpaAnb7ZqouTWK0W7nprV0iRk4+795i0e4gP54qLpabaYkRkxwE8GvYz2AGvmpv95YRC4sTpbm0QnsGt5iQmZfFm0mZfV1tFv5w3Pz2SiG3W6UvscyB8UAgOnaaBamuBek40x200XL6ZAgm:ca900jprQBHV5+17ZEEM" "VKG0Rvwa3LlXY121H40j9pWYnNEZPjgdyemvvc3KocqWz5cyqR8erVeKHTJcim0dufvmqf60ubecKcguyf7DUWRH+v5COP9evjE6c3Huc0uJec9P564Cz0Q0+dbLW3erjhpq1Lk0M8mDc5+8dkuyY58dFp50mq452BEB8BmJQrmw7WW70P+20G+uHLuL1Yc++e5y7k6P74kbuAKXCFZNC:PF84b4t" "ZilhvVvB:CAwEAQ==:test;"

Pour les listes de diffusion

Si vous utilisez les listes de diffusion (avec le module sympa optionnel dans Zourit), il vous faut paramétrer 2 autres entrées DNS.

Domaine	TTL	Type	Priorité	Cible
listes	600	A		Adresse IP fournie par le super-admin de Zourit
listes	600	MX	5	listes

Exemple sur l'interface OVH

Présentation des entrées DNS

Vous pouvez voir ici la configuration des diverses entrées de votre domaine.

Vous avez également la possibilité de configurer ces entrées pour relier votre domaine à vos différents services (bouton « ajouter une entrée »).

Domaine	TTL	Type	Cible
-cemea.fr.	0	NS	dns105.ovh.net.
-cemea.fr.	0	NS	ns105.ovh.net.
-cemea.fr.	0	MX	1 asso
-cemea.fr.	0	A	213.18
-cemea.fr.	0	A	51.7

Ajouter / modifier une entrée DNS



Ajouter une entrée à la zone DNS

Étape 2 sur 3

* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Sous-domaine

 .cemea. fr.

TTL

Personnalisé

600 s.

Priorité *

5

Cible *

mg1.zourit.net.

Le champ MX actuellement généré est le suivant :

```
600 IN MX 5 mg1.zourit.net.
```

 Attention : L'édition manuelle des champs MX peut entraîner la perte d'emails !

Annuler

Précédent

Suivant

From:

<https://doc.zourit.net/> - Doc, doc Zourit ?

Permanent link:

https://doc.zourit.net/doku.php?id=admin:dns_zourit&rev=1590424015

Last update: **2020/05/25 18:26**

